

```

<process name="ObradaTendera" .../>
...
<variables>
  <variable name="BrojUspesnih" type="xsd:int"/>
  <variable name="Zahtev" messageType="..."/>
  <variable name="Odgovor1" messageType="..."/>
  <variable name="Odgovor2" messageType="..."/>
  <variable name="Odgovor3" messageType="..."/>
</variables>
<sequence>
  <receive partnerLink="Klijent"
    portType="Kli:..."
    operation="..."
    variable="Zahtev"
    createInstance="yes"/>
  <assign>
    <copy>
      <from>0</from>
      <to variable="BrojUspesnih"/>
    </copy>
  </assign>
  <flow>
    <sequence name="UpitPonudjacu1">
      <invoke partnerLink="Ponudjac1"
        portType="pon1:..."
        operation="..."
        inputVariable="Zahtev"
        outputVariable="Odgovor1"/>
      <switch>
        <case condition="getVariableData("Odgovor1","Ishod")=1"/>
          <assign>
            <copy>
              <from expression="getVariableData("BrojUspesnih","")+1"/>
              <to variable="BrojUspesnih"/>
            </copy>
          </assign>
        </case>
        <otherwise><empty/></otherwise>
      </switch>
    </sequence>
    <sequence name="UpitPonudjacu2">
      ---- isto kao prethodno samo za ponudjaca2 ----
    </sequence>
    <sequence name="UpitPonudjacu3">
      ---- isto kao prethodno samo za ponudjaca2 ----
    </sequence>
  </flow>
  <switch>
    <case name="Uspeh" condition="getVariableData("BrojUspesnih","") &ge 2"/>
      <assign>
        <copy>
          <from>1</from>
          <to variable="Odgovor" part="Ishod"/>
        </copy>
      </assign>
      ---- izbor OdgovorX sa najmanjim delom Cena ----
      ---- kopiranje dela Podaci iz OdgovorX u deo Podaci od Odgovor ----
    </case>
    <otherwise name="Neuspeh">
      <assign>
        <copy>
          <from>0</from>
          <to variable="Odgovor" part="Ishod"/>
        </copy>
      </assign>
    </otherwise>
  </switch>
  ---- slanje Odgovor klijentu sa reply ----
</sequence>
</process>

```